






Poloha pripojovacích otvorov k rovine kývania:

v rovine kývania
NAK: 113A113



kolmo na rovinu kývania
NAK: 123A113



Príklad označenia hydromotora:

PL 63x70/320 NAK: 113A113

PL Ød x ØD/Z NAK: .. 3 . 1 ..

Rozmery v mm

Ød	ØD	ØDv	ØDa	L	Lo	Zmax.	L1	L2min.	L3	L4	L5	H	E	ØD1	M	ØB	A	R
22	32	42	48	155+Z	95+Z	200	35	58	31	29	39	13	16	20	16x1.5	20	14	25
25	32	42	48	155+Z	95+Z	250	35	58	31	29	39	13	16	20	16x1.5	20	14	25
28	32	42	48	155+Z	95+Z	250	35	58	31	29	39	13	16	20	16x1.5	20	14	25
32	40	50	58	155+Z	95+Z	320	35	58	31	29	39	13	16	20	16x1.5	20	14	27
36	40	50	58	155+Z	95+Z	320	35	58	31	29	39	13	16	20	16x1.5	20	14	27
40	50	62	74	185+Z	112+Z	400	46	68	36	37	47	17	20	25	22x1.5	27	18	31
45	50	62	74	185+Z	112+Z	400	46	68	36	37	47	17	20	25	22x1.5	27	18	31
50	63	75	87	190+Z	112+Z	500	47	69	38	40	51	17	20	25	22x1.5	27	18	35
55	63	75	87	190+Z	112+Z	500	47	69	38	40	51	17	20	25	22x1.5	27	18	35
63	70	82	96	215+Z	128+Z	630	58	72	42	45	57	19	22	30	22x1.5	27	18	40.5
70	80	95	107	215+Z	128+Z	630	58	80	42	45	57	19	22	30	27x2	32	19	40.5
80	90	105	118	250+Z	149+Z	800	90	69	51	50	73	22	25	35	27x2	32	19	47
90	100	115	128	280+Z	163+Z	900	95	80	57	60	83	24	28	40	27x2	32	19	52

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý tlak:	16 MPa
Max. pracovný tlak:	20 MPa
Skúšobný tlak:	24 MPa
Max. pracovná rýchlosť:	0.5 m/s
Teplota pracovnej kvapaliny:	-30 až +100°C
Zdvih hydromotora:	prednostne podľa tabuľky doporučených zdvihov (str. 19) ale aj podľa želania zákazníka (max. zdvihy podľa tabuľky - viď Zmax., pre väčšie zdvihy doporučujeme typ PLV)
Tesniace prvky:	Merkel, Busak+Shamban
Tlmenie:	bez tlmenia
Vyhotovenie:	viď prehľadnú tabuľku NAK (str. 11), alebo podľa želania zákazníka
Využitie:	všeobecný priemysel, mobilná technika, poľnohospodárstvo